

Abbildung/Bezeichnung	D Innen Ø	A Außen Ø	L ₁ Länge/Höhe	L ₂ Länge/Höhe	L ₃ Länge/Höhe	G Gewinde	B Bohrung	Lagernummer/ Bestellmenge
UNI-Welle 	38 mm	Standard	330 mm	-	-	-	11 mm	906 038 330 011
Gewindewelle 	38 mm	Standard	300 mm	-	-	M27 x 2	-	906 038 300 027
Schmier- gewindewelle 	38 mm	Standard	300 mm	-	-	M27 x 2	-	908 038 300 027
selbstsichernde Mutter zu Gewindewellen 	-	-	-	-	-	M27 x 2	-	985 008 027 002
Schmierwelle 	38 mm	Standard	160 mm	180 mm	200 mm	-	11 mm	908 038 160 200
Schmierwelle 	38 mm	Standard	220 mm	240 mm	260 mm	-	11 mm	908 038 220 260
Lasche LA02 	38 mm	-	70 mm	70 mm	-	-	-	901 038 070 070
wir verwenden beim 38er Bolzen Bau Kasten die 40er Ausgleichscheiben								
42CrMo4v Welle 	38 mm	42CrMo4	1000mm					943 038 999 000
Gewindebolzen ohne Schmierung 	38 mm	42CrMo4	192 mm	225 mm		M24		943 038 192 024 
Gewindebolzen mit Schmierung 	38 mm	42CrMo4	192 mm	225 mm		M24		944 038 192 024 
Schmierbolzen 	38 mm	42CrMo4	210 mm	230 mm				943 038 210 010 
Ausgleichscheibe 	40 mm	70 mm	0,5 mm	-	-	-	-	915 040 070 050
Ausgleichscheibe 	40 mm	70 mm	1,0 mm	-	-	-	-	915 040 070 100
Ausgleichscheibe 	40 mm	70 mm	2,0 mm	-	-	-	-	915 040 070 200
Ausgleichscheibensatz SCHMAL enthält je 2 Stück der o.g. Stärken = 6 Stück								40S
Ausgleichscheibe 	40 mm	70 mm	3,0 mm	-	-	-	-	915 040 070 300
Ausgleichscheibe 	40 mm	70 mm	5,0 mm	-	-	-	-	915 040 070 500
Ausgleichscheibensatz BREIT enthält je 2 Stück der o.g. Stärken = 4 Stück								40B

Artikel mit  sind Saisonartikel und nicht immer verfügbar.



Sie können auch die Laschen vom 40er Bolzen benutzen!